

Název nabízeného zařízení: **doplňte**

Výrobce zařízení: **doplňte**

Technické údaje	Požadované parametry	Nabízené parametry
Celé zařízení s rukojetí [Š x V x H]	max. 950 x 1900 x 1200 mm	doplňte
Objem:	min. 20 zásuvných roštů 1/1 GN	doplňte
Teplotní rozsah	min. +30°C – max. +300°C	doplňte
Tepelný výkon odsavače	min. 36 kW	doplňte
Generátor páry	min. 36 kW	doplňte
Příkon	max. 38 kW	doplňte

- Elektrický konvektomat
- Konvektomat na horký vzduch (min 20 x 1/1 GN)
- Funkce: pára, ohřev, kombinovaný cyklus pára + ohřev, pečení – smažení
- Propojitelný konvektomat na horký vzduch podle DIN 18866 k automatickému vaření.
- Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na stěnu
- Nerezová ušlechtilá ocel
- Integrovaný bezúdržbový systém
- Min. jeden 10palcový barevný displej TFT s kapacitní dotykovou obrazovkou.
- Odvod vody: DN 50
- Jmenovité napětí (popř. zadání situace instalace): 3 NAC 400 V
- Připojení přívodu vody: ¾"
- Min. 2 letá záruční lhůta

Součástí dodávky bude doprava zboží do místa plnění, předání, montáž, zprovoznění, zaškolení, návod k obsluze v českém jazyce. Revize elektra na zapojené zařízení. Dodržení požadovaných technických parametrů konvektomatu. Součástí dodávky není likvidace stávajícího zařízení.